



5 YEARS WARRANTY ☆

	GenZero 3000W	GenZero 1500W	GenZero 600W	
TEKNISET TIEDOT	Ulostulo (jatkuva)	3000W	1500W	600W
	Ulostulo (huippu)	6000W	3000W	1200W
	Akkukapasiteetti (Wh)	1540Wh	922Wh	615Wh
	Akkutyypä	LiFePO4		
	Latausaika	4 tuntia	2 tuntia	3 tuntia
	Suojausluokitus	IP67		
	Varastointi-/käyttö- lämpötila	-10 ... 45 °C		
	Lataustavat	Verkkovirtalaturi (sisältyy) • Aurinkovoima- tai ajoneuvolaturi (optio)		
	Lähtöjännite (AC)	Valitse: 110 V tai 230 V		
	USB -lähdöt	1 x USB + 1 x USB-C		
Akun elinikä	3000+ sykliä			
Toimitukseen sisältyvä verkkovirtalaturi	10 A	10 A	5 A	
Nettopaino	31.8 kg	18.2 kg	12.5 kg	
Mitat	579 x 465 x 297 mm	505 x 409 x 257 mm	429 x 328 x 236 mm	
Tuotekoodi	GENZERO-3000W	GENZERO-1500W	GENZERO-600W	

LCD-NÄYTTÖ



- Akun varaustaso
- Ulos tuleva virta
- Akun jännite
- Virrankulutus
- Toiminta-aika nykyisellä virrankulutuksella

RCBO



RCBO
VIKAVIRTASUOJA +
YLIKUORMITUSSUOJA

BMS-SUOJAUS

YLILATAUS, YLILATAUKSEN PURKAUS, LÄMPÖTILA/OIKOSULKU

Maahantuojaja:

TEKNOSAFE

Teknosafe Oy // Tiedonkatu 4, 55420 Imatra // Puh. 05 680 7700 // info@teknosafe.fi // www.TEKNOSAFE.FI